

ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ И ЭСКИЗАМ

Рекомендуется выполнять чертежи согласно ЕСКД РФ.

1. Все чертежи или эскизы должны иметь читаемый вид.
2. Чертежи или эскизы должны быть выполнены таким образом, чтобы не возникало возможности его двоякого толкования.
3. В электронных чертежах .dxf формата, фигуры должны быть построены с помощью прямых и дуг (не использовать сплайны и полилинии), проставленные размеры должны соответствовать фактическим.
4. На чертежах или эскизах должна быть проставлена марка стекла/зеркала, толщина, вид обработки.
5. В чертежах должны быть проставлены габаритные размеры, расстояние до вырезов, Ø отверстий, расстояние от края детали до центра отверстия, межцентровые расстояния, оси симметрии и т.д. Габаритные размеры быть в целых числах.
6. Если в чертежах или эскизах размеры указаны без предельных отклонений, это означает, что точность изготовления изделий будет определяется соответствующими ГОСТами и техническими условиями.
7. Если изделие имеет вырезы, то в чертеже должны присутствовать увеличенные и образмеренные изображения вырезов.
8. Для стёкол с покрытием из чертежа должно быть явно видно с какой стороны покрытие; для стёкол с декорированием — с какой стороны наносится декор.
9. Любое исправление (изменение) на чертеже или эскизе должно быть заверено подписью ответственного лица с расшифровкой фамилии внесшего изменения.

ТРЕБОВАНИЯ К ШАБЛОНАМ

Шаблоны, поступающие в работу, должны соответствовать следующим требованиям:

1. Выполнены из малодеформируемых материалов (ДВП, фанеры, пластика, плотного гофрокартона и т.д.)
2. Быть чистыми, без следов загрязнения
3. Иметь чёткие края
5. Выполнены в масштабе 1:1
4. На шаблоне должна быть указана информация:
 - Заказчик;
 - Номер заказа (присваивается менеджером)
 - Габаритные размеры готового изделия;
 - Если наносится гравировка, фацет, изображение, стекло должно быть окрашено или имеет покрытие, приклеиваются фланцы , необходимо обозначить соответствующую сторону стекла.
5. Максимальные габариты шаблона 3000x1500 мм.

Срок изготовления заказов с шаблонами, требующими сканирования, рекомендуется устанавливать на 2 дня больше.

Шаблоны не соответствующие перечисленным требованиям в производство не принимаются!