

ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ И ЭСКИЗАМ

KO 3.9.

Рекомендуется выполнять чертежи согласно ЕСКД РФ.

- 1. Все чертежи, размеры, эскизы должны иметь читаемый вид.
- 2. Чертежи или эскизы должны быть выполнены таким образом, чтобы не возникало возможности его двоякого толкования.
- 3. В электронных чертежах .dxf формата, фигуры должны быть построены с помощью прямых и дуг (не использовать сплайны и полилинии), проставленные размеры должны соответствовать фактическим.
- 4. На чертежах или эскизах должна быть проставлена марка стекла/зеркала, толщина, вид обработки.
- 5. В чертежах должны быть проставлены габаритные размеры, расстояние до вырезов, Ø отверстий, расстояние от края детали до центра отверстия, межцентровые расстояния, оси симметрии и т.д. Габаритные размеры быть в целых числах.
- 6. Если в чертежах или эскизах размеры указаны без предельных отклонений, это означает, что точность изготовления изделий будет определяется соответствующими ГОСТами и техническими условиями.
- 7. Если изделие имеет вырезы, то в чертеже должны присутствовать увеличенные и образмеренные изображения вырезов.
- 8. Для стёкол с покрытием из чертежа должно быть явно видно с какой стороны покрытие; для стёкол с декорированием с какой стороны наносится декор.
- 9. Любое исправление (изменение) на чертеже или эскизе должно быть заверено подписью ответственного лица с расшифровкой фамилии внесшего изменения.
- 10. Если совместно с .dxf форматом предоставляется формат .pdf то эти чертежи должны быть полностью идентичны.